


Grille de tiges métalliques | Grille de sécurité | Grip Span : Shur Grip, Recouvrement d'escalier Shur, Treillis d'escalier, Systèmes d'attache | **Métaux expansés**

SPÉCIFICATIONS DE LA GRILLE GRIP SPAN

Les planches de grilles de sécurité seront fabriquées à partir d'une seule pièce de matériau avec des bords en dent-de-scie par-dessus des ouvertures en forme de diamant.



Les planches de grilles de sécurité devront avoir des profilés latéraux coulés d'une seule pièce et avoir été fabriqué :

- D'acier prégalvanisé – Z275 (G90)
- D'un alliage d'aluminium 5052 H32
- D'acier inoxydable de type 304 ou 316

NORMES DU PRODUIT

- Acier – calibre 14 ou 12; Z275 galvanisé (feuille d'acier laminé à chaud ou galvanisé par immersion à chaud en commande spéciale).

Bar grating | Safety Grating | Grip Span : Shur Grip, Shur Step Flooring, Stair Treads, Fastening Methods | **Expanded Metals**

GRIP SPAN SPECIFICATIONS

Safety grating planks shall be manufactured from one-piece material with serrated edges on top of diamond shaped openings.

Safety grating planks shall have integral side channels and be manufactured from:

- pre-galvanized steel - Z275 (G90)
- aluminum alloy 5052 H32
- stainless steel type 304 or 316

PRODUCT STANDARDS

- steel - 14 gauge or 12 gauge; Z275 galvanized (H.R.P.O. or hot dipped galvanized by special order).

Largeur / Width Depth	Longueur / Stock Length	Profondeur des profilés/Channel
4-3/4"	144"	1-1/2", 2"
7"	144"	1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
9-1/2"	144"	1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
11-3/4"	144"	1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
18-3/4"	144"	1-1/2", 2", 2-1/2", 3"
24"	144"	2", 3"
24" passage/walkway	144"	5"